

## Technische Daten

**Karton:**

**Typ:** Versandfaltschachtel

**Füllung:** Füllgut soll Verschlussklappen unterstützen

<b>Kartonmaße</b>	<b>Min.</b>	<b>Max.</b>
<b>Länge:</b>	150 mm	unbegrenzt
<b>Breite:</b>	150 mm	550 mm
<b>Höhe:</b>	120 mm*	625 mm
<b>mit nach oben versetzten Masten</b>		
<b>Höhe:</b>	165 mm	725 mm
<b>Kartongewicht gefüllt</b>	0,5 kg	40 kg

- bei Klebebandschenkellänge von 50 mm kann durch Versetzen der
- Mastanschlüge die Karton-Mindesthöhe auf 90 mm reduziert werden.

Für Kartonmaße ausserhalb des oben gelisteten Formatbereichs können Sonderausführungen geprüft werden.

<b>Klebeband</b>	monta/3M Scotch Verpackungsklebebänder	
<b>Bandbreite</b>	36 bis 50 mm	
<b>Rollenkern</b>	3" ( 76,2 mm )	
<b>Rollenaußendurchmesser</b>	410 mm Max.	
<b>Maschine</b>	<b>Elektroanschluß:</b> 380 V, 50 Hz, 3-Phasen, 240 W andere Anschlußwerte auf Anfrage	
<b>Maschinengewicht</b>	160 kg netto	185 kg verpackt

**Ausstoß bis 30 Kartons pro Minute abhängig von Kartonlänge und Handfertigkeit der Bedienungsperson.**

**Transportbändergeschwindigkeit** 20 m/Min.

**Betriebsbedingungen**

**Trockene und saubere Umgebung mit Temperaturen zwischen 5° und 50° C sowie trockene und saubere Kartons. Maschine nicht mit Flüssigkeit waschen oder Bedingungen aussetzen, die zu Feuchtigkeitskondensation auf Maschinenteilen führen können.**

<b>Abmessungen</b>	<b>Breite: 790 mm</b>
	<b>Länge: 1000 mm</b>
	<b>Höhe: 1340 - 2180 mm</b>